

機櫃規格

機櫃	19吋標準機櫃 (W 600 * H 42U * D 1100mm)。
電力	雙迴路供電，每櫃可提供 20A/220V。
PDU	每迴路提供16個電源插座，每櫃共32孔。

備援計畫

UPS不斷電系統	當電力中斷或障礙可提供至少1小時以上機房用電。
柴油發電機	600KW及150KW兩座柴油發電機，可於異常發生30秒內啟動，維持運轉10小時以上。
發電機用油料	鄰近兩座簽約加油站，可於5分鐘內提供油料供給。
機房用水源	備有32噸水塔，停水能維持48小時運作。

消防與環控系統

FM-200	潔淨自動氣體滅火系統防護，設有14個偵測。
IG-541	新型氣體滅火系統，環保型滅火系統。
HVAC	6台溫控制冷空調(4台線上運作，2台備援)
環控系統	空調機溫度維持 $24\pm 3^{\circ}\text{C}$ 、相對濕度30-60%，24小時監控。

網路服務

企業級網路專線	提供對稱式頻寬上網方案，適用於有較多IP需求以及需網路連線穩定的用戶。
一般型上網線路	提供非對稱式頻寬上網方案，適用於維護用線路。
網路流量	提供MRTG網路流量，異常流量通知服務。
異常告警	提供Co-location客戶定期巡查設備異常燈號告警服務。